



simalube IMPULSE connect

Teknik veriler

Ürün	Simalube yağlayıcı dispenseri için otomatik basınç yükseltici
Tahrik sistemi	Elektromekanik
Güç kaynağı	Pil takımı* (alkalin) 6 V 2,3 Ah
Fonksiyon ekranı	Her 10 saniyede bir yeşil/kırmızı/mavi LED durum göstergesi. Uygulama üzerinden çalışma durumunun izlenmesi "simatec World Of Maintenance" Applikasyon ile.
Bağlanabilirlik** ve menzil	Bluetooth® Low Energy 5.0 standardını destekler 20 m'ye kadar bağlantı mesafesi (dış mekan)
Taşıma hacmi	Hareket başına 0,5 ml (nabız)
Çalışma basıncı	Maks. 10 bar
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ila +55 °C (14 °F ila 131 °F)
Zaman ayarı	1 ila 12 ay - simalube üzerindeki ayar ("Otomatik" mod) veya uygulama ("Mod") tarafından belirlenir. "Zaman")
Yağlama miktarı	simalube yağ dağıtıcısının boyutuna ve ayarına bağlı olarak, 0,17 ... 8,3 ml/gün
Yağlayıcı dağıtıcı hacmi	60 ml, 125 ml, 250 ml
Yağlayıcı	NLGI 2'ye kadar gres veya sıvı yağ
Bağlantı dişi	G ¼" (entegre çek valf ile)
Depolama	20 °C'de önerilir (±5 °C) Güneş ışığından koruyun ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. (<%65 nem).
Garanti ve çalışma süresi	Üretim tarihinden itibaren 3 yıl veya 10 adet simalube yağlama kartuşu boşalması (125 ml)
Koruma sınıfı	 

* Dağıtıcı her değiştirildiğinde pil takımı da değiştirilmelidir.

** IMPULSE connect, uygulama olmadan da kullanılabilir.



Açıklama

- 1 Basınç yükseltici simalube IMPULSE connect
- 2 Pil takımı
- 3 Çalışma göstergesi LED'i (yeşil/kırmızı/mavi)
- 4 Bağlantı dişi G¼"



simalube IMPULSE connect

Ebatlar



«World Of Maintenance» Aplikasyon



Yeni simatec uygulamasını indirin
"simatec world of maintenance":



Atık / Bertaraf



Pil takımını pil geri dönüşümüne atın



2012/19/EU (WEEE) uyarınca bertaraf edin