

İndüksiyonlu Rulman Isıtma Ünitesi IH 025



Ağırlığı 10 kg'a kadar olan rulmanlar için taşınabilir indüksiyonlu ısıtma ünitesi

Rulmanlar ve 20 mm iç çaptan 160 mm dış çapa kadar diğer halka şeklindeki demirli metal parçalar için taşınabilir simatherm indüksiyon ısıtma cihazı. Otomatik zaman ve sıcaklık kontrolü ile rulmanlar üreticiler tarafından belirtilen 110°C'ye kadar ve diğer halka şeklindeki demirli metal parçalar 180°C'ye kadar ısıtılabilir.



- Taşınabilir, kompakt ve çok hafif (3,5 kg)
- Sessiz çalışma
- Lento gerekmez – ısıtılacak parçayı sadece üzerine yerleştirin
- Otomatik sıcaklık izleme için PTC (Predictive Temperature Control)

LED ekranlı, anlaşılır şekilde düzenlenmiş kullanıcı arayüzü
Konik iş parçası desteği

IH 025 VOLCANO Detaylar



- 1 LED ekranlı, anlaşılır şekilde düzenlenmiş kullanıcı arayüzü
- 2 Konik yapısı sayesinde, rulmanların tam oturmasını sağlar
- 3 Taşıma Kolu
- 4 Manyetik ısı sensörü; rulman sıcaklığını izler ve rulmanın aşırı ısınmasına karşı koruma sağlar
- 5 Sonda (Isı Sensörü) park alanı

İndüksiyonlu Rulman Isıtma Ünitesi IH 025

Teknik Detaylar IH 025 VOLCANO

Açıklama	Küçük parçalar için ısıtma cihazı
Şebeke gerilimi V / Hz / güç	220 - 240 V / 50 /60 Hz / 1,5 kVA 110 - 120 V / 50/60 Hz / 1,15 kVA 100 V / 50/60 Hz / 1,0 kVA
İş parçası	
- Maksimum ağırlık	10 kg
- Delik çapı	20 mm iç çaptan 160 mm dış çapa kadar
Otomatik sıcaklık kontrolü	
- Kontrol aralığı	20 - 180°C (68-356°F)
- manyetik sensör	evet, K Tipi
- Doğruluk (elektronik)	± 3°C ila 110°C (± 6°F ila 230°F)
Zaman Kontrolü	
- Zaman aralığı	0 - 10 dakika, 0,1 dakikalık adımlarla
Maksimum sıcaklık (yaklaşık)	180°C (356°F)
Termometre modu	Evet
Rulman sıcaklık Modu	Evet
Kademeli Güç Ayarı	8 aşamalı / %10-20-30-40-50-60-80-100
Otomatik demanyetizasyon / artık manyetizma	evet / < 2A/cm
Sızdırmaz rulmanlar için uygunluk	Evet
Gres dolgululu rulmanlar için uygunluk	Evet
Hata ekranı	Evet
Termal aşırı yük koruması	Evet
Kontrol paneli	LED ekranlı klavye
Boyutlar (LxWxH)	340 x 250 x 64 mm (koni üzeri 121 mm)
Toplam ağırlık	3,5 kg
Gövde malzemesi	Plastik
Fan soğutması	Evet



Özellikler ve boyutlar IH 025 VOLCANO

- 10 kg'lık bir rulmanı 6 dakika içinde 20°C'den 110°C'ye ısıtarak zaman ve enerji tasarrufu sağlar
- Sekiz kademeli güç girişi, daha küçük rulmanların daha az enerji ile güvenli ve hızlı bir şekilde ısıtılmasını sağlar
- Rulmanları aşırı ısınmaya karşı korumak için 110°C'ye kadar sıcaklık standart ön seçim olarak ayarlıdır
- Otomatik demanyetizasyon
- Pratik taşıma çantası içinde teslim edilir
- 3 yıl üretici garantisi